

Паспорт серии — Двухступенчатые пластинчато-роторные вакуумные насосы серии 2XZ

Двухступенчатые пластинчато-роторные (маслозаполненные) вакуумные насосы 2XZ, мощность 0.55–5.5 kW, впускные патрубки DN25–DN80. Пластинчато-роторные вакуумные насосы обеспечивают значительно более низкое предельное остаточное давление, чем водокольцевой вакуумный насос, однако подходят только для сухого чистого газа — для влажного газа или газа с частицами правильным выбором будет водокольцевой насос. Часто применяются в качестве форвакуумного насоса под бустерным насосом Рутса в небольших системах.

vacuum@xiamenbest.com

Модель	Производительность м³/ч	Предельное давление мбар	Двигатель кВт	Частота вращения об/мин	Масса кг
2XZ15	—	—	1.5	—	80
2XZ2	—	—	—	—	23
2XZ30	—	—	3	—	250
2XZ4	—	—	0.55	—	30
2XZ70	—	—	5.5	—	338
2XZ8	—	—	1.1	—	70

Производительность и другие данные могут меняться в зависимости от частоты вращения и типа привода; перед заказом уточните по чертежу. NASH/SIH1 — товарные знаки их владельцев. Мы являемся независимым поставщиком.