

Паспорт серии — Двухступенчатые конусные насосы АТ / АТТС

Водокольцевые вакуумные насосы двухступенчатого конусного типа в исполнениях АТ и АТТС; перед выбором проверьте рабочую точку и исходный чертёж.

vacuum@xiamenbest.com

Модель	Производительность м³/ч	Предельное давление мбар	Двигатель кВт	Частота вращения об/мин	Масса кг
АТ706	1000	—	30	885	—
АТ706	1100	—	30	980	—
АТ706	1200	—	37	1050	—
АТ1006	1485	—	45	690	—
АТ1006	1615	—	55	730	—
АТ1006	1955	—	75	880	—
АТ1006	2040	—	90	980	—
АТ2006	3010	—	90	500	—
АТ2006	3310	—	110	550	—
АТ2006	3570	—	110	590	—
АТ3006	3740	—	110	400	—
АТ3006	4420	—	160	450	—
АТ3006	4760	—	185	500	—
АТ100	—	—	—	—	—
АТ1000	—	—	—	—	—
АТ1300	—	—	—	—	—
АТ133	—	—	—	—	—
АТ1440	—	—	—	—	—
АТ200	—	—	—	—	—
АТ2000	—	—	—	—	—
АТ253	—	—	—	—	—
АТ2880	—	—	—	—	—
АТ2940	—	—	—	—	—
АТ300	—	—	—	—	—
АТ3000	—	—	—	—	—
АТ3600	—	—	—	—	—
АТ400	—	—	—	—	—
АТ410	—	—	—	—	—
АТ438	—	—	—	—	—
АТ8000	—	—	—	—	—

Производительность и другие данные могут меняться в зависимости от частоты вращения и типа привода; перед заказом уточните по чертежу. NASH/SIHl — товарные знаки их владельцев. Мы являемся независимым поставщиком.