

Паспорт серии — Двухступенчатые водокольцевые вакуумные насосы DLV

Двухступенчатые водокольцевые вакуумные насосы DLV для технологических процессов, требующих более глубокого вакуума.

vacuum@xiamenbest.com

Модель	Производительность м³/ч	Предельное давление мбар	Двигатель кВт	Частота вращения об/мин	Масса кг
DLV110	110	33	3	1450	—
DLV140	140	33	4	1450	—
DLV140	174	33	5.5	1750	—
DLV180	180	33	5.5	1450	—
DLV180	223	33	7.5	1750	—
DLV300	283	33	7.5	1450	—
DLV300	314	33	11	1750	—
DLV350	340	33	11	1450	—
DLV350	411	33	15	1750	—
DLV400	406	33	15	1450	—
DLV400	475	33	18.5	1750	—
DLV500	500	33	18.5	1450	—
DLV500	590	33	22	1750	—
DLV600	600	33	22	1450	—
DLV600	739	33	30	1750	—
DLV800	800	33	30	975	—
DLV800	960	33	37	1175	—
DLV1200	1200	33	37	975	—
DLV1200	1400	33	45	1175	—
DLV1600	1580	33	45	957	—
DLV1600	1710	33	75	1175	—
DLV2500	2500	33	75	700	—

Производительность и другие данные могут меняться в зависимости от частоты вращения и типа привода; перед заказом уточните по чертежу. NASH/SIHl — товарные знаки их владельцев. Мы являемся независимым поставщиком.