

Паспорт серии — Водокольцевые вакуумные насосы серии NEV2

Моноблочные насосы NEV2, 50/60 Hz, IE3, IP55, в стандартном или взрывозащищённом (Exd) исполнении.

vacuum@xiamenbest.com

Модель	Производительность м³/ч	Предельное давление мбар	Двигатель кВт	Частота вращения об/мин	Масса кг
NEV2060	27	—	0.81	—	34
NEV2061	48	—	1.45	—	35
NEV2070	80	—	3	—	55
NEV2071	110	—	4	—	65
NEV2060	27	—	0.81	—	40
NEV2061	48	—	1.45	—	45
NEV2070	80	—	3	—	60
NEV2071	110	—	4	—	70
NEV2060	27	—	0.81	—	24
NEV2061	48	—	1.45	—	25
NEV2070	80	—	2.35	—	43.2
NEV2071	110	—	3.85	—	53
NEV2060	34	—	1.27	—	24
NEV2061	60	—	2.55	—	26
NEV2070	94	—	3.45	—	45.2
NEV2071	140	—	6.3	—	76
NEV2	—	—	—	—	—
NEV2060061	—	—	—	—	—

Производительность и другие данные могут меняться в зависимости от частоты вращения и типа привода; перед заказом уточните по чертежу. NASH/SIH1 — товарные знаки их владельцев. Мы являемся независимым поставщиком.