

Паспорт серии — Водокольцевые вакуумные насосы и компрессоры SK

Водокольцевые вакуумные насосы и компрессоры SK — небольшие компактные одноступенчатые агрегаты.

vacuum@xiamenbest.com

Модель	Производительность м³/ч	Предельное давление мбар	Двигатель кВт	Частота вращения об/мин	Масса кг
SK-0.4	24	120	1.5	2850	50
SK-0.4	24	—	1.5	2850	50
SK-0.8	48	120	2.2	2850	80
SK-0.8	48	—	2.2	2850	80
SK-1.5	90	106.7	4	1440	200
SK-1.5	90	—	4	1440	200
SK-3	180	80	5.5	1440	320
SK-3	180	—	7.5	1440	320
SK-6	360	80	11	1440	460
SK-6	360	—	15	1440	460
SK-12	720	80	18.5	970	750
SK-12	720	—	30	970	750
SK-20	1200	80	37	730	1700
SK-20	1200	—	55	730	1700
SK-30	1800	80	55	730	2300
SK-30	1800	—	75	730	2300
SK-42	2520	80	75	730	2500
SK-60	3600	80	95	550	3500
SK-85	5100	80	132	550	3800
SK-120	7200	80	185	490	5520
SK0	—	—	—	—	—
SK07	—	—	—	—	—
SK070809	—	—	—	—	—
SK1	—	—	—	—	—
SK25	—	80	37	—	—

Производительность и другие данные могут меняться в зависимости от частоты вращения и типа привода; перед заказом уточните по чертежу. NASH/SIHl — товарные знаки их владельцев. Мы являемся независимым поставщиком.