

Ficha técnica de la serie — Serie SX — anillo líquido (clase Vectra SX)

Bombas de anillo líquido clase Vectra SX, con o sin bancada, hierro fundido/304 o 316, motor 1,5–11 kW (50 Hz).
Datos de capacidad/presión a petición.

vacuum@xiamenbest.com

Modelo	Capacidad m³/h	Presión final mbar	Motor kW	Velocidad rpm	Peso kg
SX5	—	—	1.5	—	—
SX5	—	—	1.5	—	—
SX10	—	—	3	—	—
SX10	—	—	3	—	—
SX20	—	—	5.5	—	—
SX20	—	—	5.5	—	—
SX25	—	—	7.5	—	—
SX25	—	—	7.5	—	—
SX30	—	—	11	—	—
SX30	—	—	11	—	—
SX5	—	—	1.5	—	—
SX5	—	—	1.5	—	—
SX10	—	—	3	—	—
SX10	—	—	3	—	—
SX20	—	—	5.5	—	—
SX20	—	—	5.5	—	—
SX25	—	—	7.5	—	—
SX25	—	—	7.5	—	—
SX30	—	—	11	—	—
SX30	—	—	11	—	—

La capacidad puede variar con velocidad y accionamiento; confirme por plano antes de pedir. NASH/SIHI son marcas de sus titulares. Somos un proveedor independiente.