

Паспорт серии — Двухступенчатые водокольцевые вакуумные насосы TXV

Двухступенчатые водокольцевые вакуумные насосы для глубокого вакуума: 145–1589 м³/ч, предельное остаточное давление 33 hPa, прямой привод.

vacuum@xiamenbest.com

Модель	Производительность м³/ч	Предельное давление мбар	Двигатель кВт	Частота вращения об/мин	Масса кг
TXV140	145	—	4	1450	—
TXV180	186	—	5.5	1450	—
TXV300	270	—	7.5	1450	—
TXV350	342	—	11	1450	—
TXV400	425	—	15	1450	—
TXV500	501	—	18.5	1450	—
TXV600	616	—	22	1450	—
TXV800	862	—	30	975	—
TXV1200	1252	—	37	975	—
TXV1600	1589	—	45	975	—
TXV0025	—	—	—	—	—
TXV0040	—	—	—	—	—
TXV10	—	—	0.55	—	15
TXV110	110	33	3	1450	—
TXV120	145	33	4	1450	—
TXV16	—	—	0.65	—	18.5
TXV25	—	—	0.75	—	26
TXV2500	2500	33	75	700	—
TXV325	—	—	—	—	—
TXV40	—	—	1.25	—	38.5
TXV425	—	—	—	—	—

Производительность и другие данные могут меняться в зависимости от частоты вращения и типа привода; перед заказом уточните по чертежу. NASH/SIH1 — товарные знаки их владельцев. Мы являемся независимым поставщиком.