

Паспорт серии — Вакуумные насосы Рутса (бустерные) серии ZJ

Вакуумные насосы Рутса (бустерные) серии ZJ, номинальная быстрота действия 70–5000 L/s (252–18,000 m³/h), впускные патрубки DN80–DN400. Бустерный насос Рутса включается последовательно перед водокольцевым или роторно-поршневым насосом: форвакуумный насос обеспечивает откачку, а бустер позволяет получить более глубокий вакуум и повышает быстроту действия при низком давлении. Поставляются отдельно или в составе готового агрегата с форвакуумным насосом. В обозначении модели указана номинальная быстрота действия в L/s.

vacuum@xiamenbest.com

Модель	Производительность м³/ч	Предельное давление мбар	Двигатель кВт	Частота вращения об/мин	Масса кг
ZJ12	—	—	—	—	—
ZJ1200	4320	—	11	—	850
ZJ200	720	—	3	—	210
ZJ2500	9000	—	22	—	1500
ZJ27	—	—	—	—	—
ZJ300	1080	—	4	—	290
ZJ5000	18000	—	37	—	3450
ZJ600	2160	—	7.5	—	560
ZJ70	252	—	1.5	—	—

Производительность и другие данные могут меняться в зависимости от частоты вращения и типа привода; перед заказом уточните по чертежу. NASH/SIHl — товарные знаки их владельцев. Мы являемся независимым поставщиком.